



CRYSTAL FILTER Low Frequency Type

450KHz series

Model 品名	Frequency 周波数 (KHz)	Mode	Pole 次数	Pass Bandwidth 通過帯域幅		Ripple リップル (dB)	Loss 挿入損失 (dB)	Ultimate Attenuation 保証減衰量		Terminating Impedance 終端インピーダンス		Case Code ケースコード
				(dB)	(kHz)			(dB)	(f0±kHz)	Zt(//pF)	Zc(pF)	
455K250	455.0	CW	8	6	±0.125	2.0	6.0	60	0.25	2000//15	—	YC-2
455K250X	455.0	CW	8	6	±0.125	2.0	6.0	60	0.24	1500//30	—	YC-5
455K400	455.0	CW	8	6	±0.2	2.0	6.0	60	0.4	2000//15	—	YC-2
455K400X	455.0	CW	8	6	±0.2	2.0	6.0	60	0.4	1500//30	—	YC-5
456K400	455.7	CW	8	6	±0.2	2.0	6.0	60	0.4	2000//15	—	YC-2
454K500	454.2	CW	8	6	±0.25	2.0	7.0	60	0.55	2000	—	YC-1
455K500	455.0	CW	8	6	±0.25	2.0	6.0	60	0.5	2000//15	—	YC-2
455K500X	455.0	CW	8	6	±0.25	2.0	6.0	60	0.5	1500//30	—	YC-5
455K600	455.0	CW	8	6	±0.3	2.0	6.0	60	0.6	2000//15	—	YC-2
455K1800	455.0	SSB	8	6	±0.9	2.0	6.0	60	1.65	2000//15	—	YC-2
456K500	455.8	CW	8	6	±0.25	2.0	8.0	60	0.55	2000	—	YC-4
455K2100	455.0	SSB	8	6	±1.05	2.0	6.0	60	1.75	2000//15	—	YC-2
455K2400	455.0	SSB	8	6	±1.2	2.0	7.0	60	2	2000	—	YC-1
455K2400X	455.0	SSB	8	6	±1.2	2.0	6.0	60	2.1	1500//30	—	YC-5

7 - 8MHz series

Model 品名	Frequency 周波数 (KHz)	Mode	Pole 次数	Pass Bandwidth 通過帯域幅		Ripple リップル (dB)	Loss 挿入損失 (dB)	Ultimate Attenuation 保証減衰量		Terminating Impedance 終端インピーダンス		Case Code ケースコード
				(dB)	(kHz)			(dB)	(f0±kHz)	Zt(//pF)	Zc(pF)	
7.8M2400	7.8000	SSB	8	6	±1.2	2.0	4.0	60	2	500	—	YC-3
8.8M250	8.8307	CW	8	6	±0.125	2.0	12.0	60	0.125	470//5	—	YC-1
8.8M400	8.8307	CW	8	6	±0.2	2.0	9.0	60	0.7	470//5	—	YC-1
8.8M400X	8.8300	CW	8	6	±0.2	2.0	9.0	60	0.7	470//5	—	YC-1
8.8M1800	8.8300	SSB	8	6	±0.9	2.0	4.0	60	1.7	470//5	—	YC-1
8.8M2100	8.8300	SSB	8	6	±1.05	2.0	4.0	60	1.9	470//5	—	YC-1
8.8M6000	8.8300	AM	8	6	±3	2.0	3.0	60	5.25	470//5	—	YC-1
8.9M250	8.9883	CW	8	6	±0.125	2.0	12.0	60	0.375	500	—	YC-3
8.9M250X	8.9875	SSB	8	6	±0.125	2.0	6.0	60	1.9	500	—	YC-3
8.9M500	8.9883	CW	8	6	±0.25	2.0	8.0	60	0.7	500	—	YC-3
8.9M1800	8.9875	SSB	8	6	±0.9	2.0	4.0	60	1.7	500	—	YC-3
8.9M2100	8.9875	SSB	8	6	±1.05	2.0	4.0	60	2	500	—	YC-3
8.9M2400	8.9875	AM	8	6	±1.2	2.0	4.0	60	6	500	—	YC-3

一般的に対応可能と思われる仕様について、表記しております。表記以外のものでも個別にご相談ください。検討後可能なものは設計、サンプル製作、量産対応致します。

Only the specification considered for correspondence to be possible is indicated. Please consult about things other than the above individually. what can be manufactured -- a design -- it sample-manufactures and mass-produces